

**Anschlusskabel (abgeschirmt)**  
(für Löschgeneratoren der Typen: Dynameco 50-E03)  
**Typ: Dynameco AK1 ...**

**Technische Daten**

**Anschlussbuchse (Steckverbinder)**

Gehäusematerial:	PA
Kontaktmaterial:	Kupfer, verzinkt, partiell vergoldet
Anschluss:	2-polig
Sicherer Verschluss:	Rasthacken (selbstsperrend)
EMV-Schutz:	Ferrit
Betriebstemperaturbereich:	-40°C bis +90°C

**HT-Anschlusskabel**

Kabel-Art:	2-adrig, verdreht, geschirmt
Mantelfarbe:	weiß
Leiterquerschnitt:	2 x 0,62 mm <sup>2</sup> (AWG 20)
Leitermaterial:	Kupfer, verzinkt
Leiter-Art:	feindrähtig
Außendurchmesser:	3,76 mm
EMV-Schutz:	Schirmgeflecht
Betriebstemperaturbereich:	-65°C bis +150°C

**Typspezifische Daten**

<b>Typ: Dynameco AK1 25</b> Tkz: 50398	Länge: 2,5 m
<b>Typ: Dynameco AK1 50</b> Tkz: 50402	Länge: 5 m
<b>Typ: Dynameco AK1 100</b> Tkz: 50403	Länge: 10 m

All rights strictly reserved except when stipulated otherwise expressly by contract. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietors.



Alle Rechte, soweit nicht vertraglich anders vereinbart, sind ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher Form, ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers nicht gestattet.

Datum	25.02.2020
Version	1

EGON HARIG GmbH  
Gewerbering 4 • D-22113 Oststeinbek  
Tel./Phone: +49 (0)40 713752-0  
Telefax: +49 (0)40 713752-24  
E-Mail: [egonharig@egonharig.de](mailto:egonharig@egonharig.de)  
[www.egonharig.de](http://www.egonharig.de) [www.flamtron.de](http://www.flamtron.de)

Datenblatt Nr.	4.14011.1
Seite 1 von 1	